



Procédé de Décapage à sec et sans poussière



Sponge Media™



Silver 30 Sponge Media™

Ce Sponge Media est le plus utilisé pour la suppression des revêtements et la préparation de surface industriels. Le Silver 30 Sponge Media est idéal en cas de spécification d'un profil angulaire grossier pour le revêtement à appliquer.

Éponge imprégnée d'oxyde d'aluminium de grain 30 pour l'abrasion et le profilage agressifs des métaux, du béton et d'autres matériaux.

Specifications

Product Name:	Silver 30 Sponge Media™
Part #:	SJM-S-30
Package Size:	18.1 kg (40 lb)
Abrasif / agent de nettoyage:	#30 Grit Aluminum Oxide
Homologué CARB:	Oui
Profilage de l'acier carbone:	$\pm 75 \mu$ (± 3 mils)
Portée possible*:	50-125 μ (2-5 mils)

Features

Plus sûr pour les employés

- Moins d'exposition et de fatigue des employés
- Moins de blessures aux yeux et autres
- Ne contient pas de silice cristalline
- Ne contient pas de béryllium dans des quantités détectables

Meilleur pour l'environnement

- Abrasif propre, sec, à faible niveau de poussière et réutilisable
- Production de poussière extrêmement faible par rapport aux abrasifs ordinaires
- Hautement réutilisable (recyclages)
- Émissions fugitives réduites

Efficacité opérationnelle améliorée

- Visibilité accrue et meilleure qualité dès la première passe
- Moins de défauts et de reprises, respect du calendrier des projets
- Préparation de surface de haute qualité dans les zones sensibles ou confinées
- Possibilité d'autres travaux à proximité
- Préparation de surface possible près de revêtements finis, d'instruments et d'équipements
- Ne contient pas de thermoplastiques (Idéal pour les usines de papier)

Coûts directs et indirects réduits

- Entrée et sortie réduites de matériaux
- Moins de pollution, de production de déchets, d'amendes et de signalements
- Meilleures relations avec la communauté
- Moins de problèmes de responsabilité, de litiges et de rapports de non conformité
- Moins de temps d'arrêt
- Meilleure disponibilité des actifs
- Durée de vie prolongée des revêtements, permettant des économies sur les futurs coûts d'entretien et d'acquisition
- Préparation, confinement, ventilation et nettoyage plus faciles

- Moins de déchets, de mise au rebut et de manipulation de matériaux
- Production et efficacité accrues
- Plus de bénéfices et de rendement

Applications

- Élimination (plomb, PCB, amiante)
- Suppression des revêtements sur le béton
- Suppression des revêtements industriels et maritimes (réservoirs, conduites, super-structures, etc.)
- Alkyde-latex
- Époxy-Uréthane
- Époxy à forte teneur en solides
- Revêtements intérieurs
- Autres applications spécialisées telles qu'indiquées et ou spécifiées

Le Silver Sponge Media SJM-S-30 est le plus utilisé pour la suppression des revêtements et la préparation des surfaces industrielles. Le Silver 30 Sponge Media est idéal en cas de spécification d'un profil angulaire grossier pour le revêtement à appliquer. Éponge imprégnée d'oxyde d'aluminium # 30 pour l'abrasion et le profilage agressifs des métaux, du béton et d'autres matériaux. Profil de Rugosité : $\pm 75 \mu$.

Z.I. Actiparc Anjou Atlantique

- 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE

Tel.: 02 41 77 06 95 Fax.: 02 41 77 91 50 e-mail: sa3@sa3.fr Site : www.sa3.fr – www.spongejet.com – www.pinovo.com

SARL au capital de 25 949 € -SIRET : 410 636 443 00062 - APE 4614 Z – N° T.V.A. FR 29410636443