



Sponge Jet® : UNITE DE PROJECTION

- SJ-170 ou SJ-470



CE

Caractéristiques



- Les unités de projection Sponge Jet® 170-SJ-CG et 470-SJ-CG (170 litres / 470 litres) sont certifiées **CE** et **distribuées en exclusivité par la société SA3.**

- La 170-SJ est riche en fonctionnalités, elle est la plus populaire, avec un excellent équilibre entre la taille, le cout et le temps de décapage.

- La 470-SJ est également riche en fonctionnalités et plus grande que la 170-SJ ce qui permet jusqu'à 2h 30 mins de décapage sans interruption avant un nouveau remplissage.

- La 170-EX est l'équivalent de la 170-SJ avec en outre, un châssis en acier inoxydable qui permet de minimiser les étincelles, conçue pour une utilisation dans les environnements potentiellement inflammables, certifiée ATEX zone 2.

- CG-170 ou CG-470



CE

- EX-170 (ATEX)



CE



+

**Abrasifs
Sponge Jet®
uniquement**

**170-470 SJ,
déplacement
aisé avec
leurs 4 roues**

**100 %
pneumatique**

Spécifications

- Technologie en Jet Libre.
- **SA3 distributeur Exclusif Sponge-Jet® en France**, 16 médias™ différents pour s'adapter à tous les besoins :
 - ⇒ Silver : Oxyde l'aluminium
 - ⇒ Red : Oxyde de fer
 - ⇒ SPOCC : Carbonate de calcium
 - ⇒ White : Bille de verre
 - ⇒ Green : Wollastonite (minéral)
 - ⇒ Blue : Sans abrasif
- Cette gamme de médias™ permet d'obtenir **une rugosité** de 0 µm à 100 µm avec **un degré de soin** allant jusqu'au SA3.

Hygiène, Sécurité et Environnement

- **Ergonomie** : Sac de 9.1kg à 18.1kg
- Pression d'utilisation **maximum de 7 bars.**
- **92% de poussière en moins au premier Jet** ce qui en augmente nettement la visibilité de décapage.
- **L'énergie du rebond est absorbée** par l'éponge.
- **7 fois moins de déchets** que le sable traditionnel (recyclage jusqu'à 10 fois).