



TAMIS SEPARATEUR

- Tamis Séparateur



Caractéristiques



- Les Tamis PN400 / PN600 sont certifiés CE et adaptés en France (en exclusivité par la société Coremat pour SA3) facilitant le SAV .
- Réduit efficacement la consommation d'abrasifs et l'émission de poussières, en séparant les abrasifs Sponge médias™ réutilisables des contaminants et/ou des déchets potentiellement nocifs.
- En recyclant les médias™ Sponge Jet® de 2 à 10 fois, le coût des abrasifs est fortement réduit.
- 2 technologies : Electrique => EL400 / EL600



ou Pneumatique =>
PN400 / PN600



Réduction de la
consommation
des médias

Utilisation
facile

2 Technologies :
électrique ou
pneumatique

Spécifications

- Nos tamis séparateurs, sont composés d'un générateur de vibration, de 3 étages de filtration avec goulottes de sortie et 2 tamis en toile inox.
- Système à 4 roues intégrées avec verrouillage des roues.
- Filtre Régulateur Lubrificateur pour le tamis à énergie pneumatique.
- Tamisage par 2 Grilles successives en Inox : 7 mm puis 1.5 mm (grilles adaptables selon besoin)

Fonctionnalités

- Conception à rendement élevé.
- Le Tamis à la capacité pour alimenter en médias™ 2 unités de projection SA.
- Raccordement facile à une alimentation électrique ou pneumatique existante sur les chantiers.
- Vitesse de traitement et efficacité de séparation optimale.
- Option : Couvercle pour système avec dépression ou aspiration.