

Sponge Media™



Super Médias™1

SuperMedia™1 est conçu pour éliminer agressivement les revêtements ou les contaminants et donnera une grande visibilité sur l'acier et le béton. La rugosité extrême de surface que procure ce produit, bien que trop grande pour la plupart des revêtements, est bien adaptée pour la préparation ou l'enlèvement des revêtements en polyurée et caoutchoutés – ainsi que pour éliminer les contaminants dangereux avant le déclassement et ou l'élimination. Le produit est efficace pour enlever 1/4 po (6 mm) de béton à un taux de 120 pi² (11 m²) par heure – et laisser un profil ICRI CSP-7 sans pierre de fracturation. Le dynamitage abrasif avec SuperMedia est une préparation efficace pour le béton avant le revêtement et le renforcement (avec de la fibre de carbone ou d'autres composites) – y compris l'application de revêtements d'atténuation des explosions.

Spécifications

Nom du produit:	Super Médias™1	Décapage:	Béton
Partie #:	SJM-SUPERMEDIA-1	Enlèvement des revêtements industriels :	Revêtements élastomères
Poids:	18,1 kg (40 lb)	Profil Carbon Steel:	+200 µ (+8 mils)
Abrasif / Agent nettoyant:	Mélange métal et céramique		
Carb Certifié:	Oui		
Cote d'agresseur :	Très agressif		
Gamme réalisable*:	>200 µ (>8 mils)		
Préparation de surface de spécialité :	Réduction (plomb, BPC, amiante), assainissement nucléaire, décontamination radiologique		

Features

Plus sûr pour les employés

- Moins d'exposition et de fatigue des employés
- Moins de blessures aux yeux et autres
- Ne contient pas de silice cristallisée
- Ne contient pas de béryllium dans des quantités détectables

Meilleur pour l'environnement

- Abrasif propre, sec, à faible niveau de poussière et réutilisable
- Production de poussière extrêmement faible par rapport aux abrasifs ordinaires
- Hautement réutilisable (recyclages)
- Émissions fugitives réduites

Efficacité opérationnelle améliorée

- Visibilité accrue et meilleure qualité dès la première passe
- Moins de défauts et de reprises, respect du calendrier des projets
- Préparation de surface de haute qualité dans les zones sensibles ou confinées
- Possibilité d'autres travaux à proximité
- Préparation de surface possible près de revêtements finis, d'instruments et d'équipements
- Ne contient pas de thermoplastiques (idéal pour les usines de papier)

Coûts directs et indirects réduits

- Entrée et sortie réduites de matériaux
- Moins de pollution, de production de déchets, d'amendes et de signalements
- Meilleures relations avec la communauté
- Moins de problèmes de responsabilité, de litiges et de rapports de non conformité
- Moins de temps d'arrêt
- Meilleure disponibilité des actifs
- Durée de vie prolongée des revêtements, permettant des économies sur les futurs coûts d'entretien et d'acquisition
- Préparation, confinement, ventilation et nettoyage plus faciles

- Moins de déchets, de mise au rebut et de manipulation de matériaux
- Production et efficacité accrues
- Plus de bénéfices et de rendement

SuperMedia™1 est conçu pour éliminer agressivement les revêtements ou les contaminants et donnera une grande visibilité sur l'acier et le béton. La rugosité extrême de surface que procure ce produit, bien que trop grande pour la plupart des revêtements, est bien adaptée pour la préparation ou l'enlèvement des revêtements en polyurée et caoutchoutés – ainsi que pour éliminer les contaminants dangereux avant le déclassement et ou l'élimination. Le produit est efficace pour enlever 1/4 po (6 mm) de béton à un taux de 120 pi² (11 m²) par heure – et laisser un profil ICRI CSP-7 sans pierre de fracturation. Le dynamitage abrasif avec SuperMedia est une préparation efficace pour le béton avant le revêtement et le renforcement (avec de la fibre de carbone ou d'autres composites) – y compris l'application de revêtements d'atténuation des explosions.